

仕 様 書

1 業務
テレビ会議システムリース業務

2 賃貸借物件
テレビ会議システム機器 4式

3 機器及び数量
別紙のとおり

4 業務場所

名称	住所	機器数
中央消防署（事務室内）	光市光井六丁目 16 番 1 号	1 式
中央消防署（指令室内）	光市光井六丁目 16 番 1 号	1 式
中央消防署東出張所	田布施町大字宿井 1091 番地 1	1 式
中央消防署北出張所	周南市大字呼坂 10009 番地 2	1 式

5 セットアップ業者
太陽通信株式会社
住所 柳井市古開作 563 番地 6
電話 0820-22-2507

6 納入期限
令和 4 年 8 月 3 1 日（水）

7 賃貸借期間
令和 4 年 9 月 1 日から令和 9 年 8 月 3 1 日まで（60 箇月）
※地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 234 条の 3 及び光地区消防組合長期継続契約を締結することができる契約に関する条例（平成 19 年光地区消防組合条例第 4 号）の規定による長期継続契約

8 その他

- (1) 撤去及び納入に係る経費は、受注者が負担すること。
- (2) 本業務の実施にあつては、事前に消防本部総務課の担当者と協議すること。
- (3) 納入後、導入物品の梱包材は、受注者が速やかに回収すること。
- (4) 賃貸借期間終了時には、納入物品を撤去すること。

9 賃貸借料の支払い
年次一括前払い

別紙

設置場所	機器等	数量
■中央消防署 (事務室内)	Loop Gate 本体 (登録料含む。) ※1	1 台
	可動式カメラ (多人数用) ※2	1 台
	スピーカーマイク (多人数用) ※2	1 台
	無線ハンドマイク (AKG WMS40 PRO MINI2 VOCAL SET DUAL、マイク 2 本)	1 式
	PC 入力ユニット (HDMI 用) ※2	1 台
	HDMI ケーブル (10m)	1 本
	LAN ケーブル (Cate5e) 30m	1 本
	65 v 型液晶モニター (壁付金具含む。)	1 台
	音響設備 (YAMAHA VS4 ペア)	2 式
	音響設備 (TOA BG-M130)	2 台
	音響設備 (YAMAHA MS101-4)	2 台
	音響配線	1 式
	電源タップ	1 個
■中央消防署 (指令室内)	Loop Gate (登録料含む。) ※1	1 式
	固定式カメラ ※2	1 台
	スピーカーマイク (多人数用) ※2	1 台
	PC 入力ユニット (HDMI 用) ※2	1 台
	HDMI ケーブル (10m)	1 本
	LAN ケーブル (Cate5e) 30m	1 本
	32 v 型液晶モニター (壁付金具含む。)	1 台
	電源タップ	1 個
■中央消防署東出 張所 (事務室内)	Loop Gate (登録料含む。) ※1	1 式
	固定式カメラ ※2	1 台
	スピーカーマイク (多人数用) ※2	1 台
	無線ハンドマイク (AKG WMS40 PRO MINI VOCAL SET SINGLE)	1 式
	PC 入力ユニット (HDMI 用) ※2	1 台
	HDMI ケーブル (10m)	1 本
	LAN ケーブル (Cate5e) 30m	1 本
	50 v 型液晶モニター (壁付金具含む。)	1 台
	音響設備 (YAMAHA VS4 ペア)	1 式
	音響設備 (TOA BG-M130)	1 台
	音響配線	1 式
	電源タップ	1 個

■ 中央消防署北出張所 (事務室内)	Loop Gate (登録料含む。) ※1	1 式
	固定式カメラ ※2	1 台
	スピーカーマイク (多人数用) ※2	1 台
	無線ハンドマイク (AKG WMS40 PRO MINI VOCAL SET SINGLE)	1 式
	PC 入力ユニット (HDMI 用) ※2	1 台
	HDMI ケーブル (10m)	1 本
	LAN ケーブル (Cat5e) 30m	1 本
	50 v 型液晶モニター (壁付金具含む。)	1 台
	音響設備 (YAMAHA VS4 ペア)	1 式
	音響設備 (TOA BG-M130)	1 台
	音響配線	1 式
	電源タップ	1 個
	■ 作業費	機器設置・調整費
現地調査等諸経費		1 式

※1 Loop Gate: ギンガシステム株式会社(東京都渋谷区恵比寿三丁目 28 番 12 号 ATYビル 4F) が提供するテレビ会議システムをいう。

※2 規格は、Loop Gate の運用に支障がないものであること。

【参考】 Loop Gate 本体仕様

回線種別	IP 通信回線 (光ファイバー、ADSL、WiMAX、ケーブルテレビ等)
有線 LAN	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T 対応
無線 LAN	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) 対応
通信速度	168kbps~6.117Mbps (最大使用帯域は4地点通話時の送受信)
フレームレート	送受信 最大 30 フレーム毎秒
映像符号化方式	VP8
映像解像度	1920×1080 ピクセル (フル HD)
音声符号化方式	Opus
エコー除去	あり
映像出力	HDMI 出力 (出力解像度 フル HD:1920×1080)
映像入力	USB/HDMI/DVI/VGA 対応
音声出力	USB/HDMI 対応
音声入力	USB/HDMI 対応
動作環境	0~35℃
電源電圧	AC 100V 60Hz
本体サイズ	幅:115mm 高さ:53mm 奥行:111mm (電源アダプタを除く)